




YUTONG E7S

Μικροκυκλικός Mini Ηλεκτρικός Λεωφορείο



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ



E7S

Βασικές παράμετροι	
Μήκος (mm)	6 960
Πλάτος (mm)	2 280
Ύψος (mm)	2 970
Μεταξόνιο (mm)	5 240
Διαστάσεις ελαστικών	235/75R17,5
Μέγιστη ταχύτητα οχήματος	70
Μέγιστος αριθμός καθισμάτων	Έως 13
Μέγιστη Επιτρεπόμενη Συνολική Μάζα Εργοστασιακής Προδιαγραφής (kg)	8 500
Εμπρός Άξονας / Μεσαίος Άξονας / Πίσω Άξονας (kg)	4 000/—/4 500
Τύπος Δαπέδου	Χαμηλό Δάπεδο
Σύστημα Κίνησης Νέας Ενέργειας	
Μπαταρία Ισχύος(kWh)	176,04
Ονομαστική Ισχύς 1(kW)	65
Ονομαστική Ισχύς 2(kW)	100
Μέγιστη Ικανότητα Αναρρίχησης 1	15 %
Μέγιστη Ικανότητα Αναρρίχησης 2	25 %
Μονός Φορτιστής	●
Διπλός Φορτιστής	○
Ισχύς Φόρτισης (150 Kw)	●
Ισχύς Φόρτισης (300 Kw)	—
Σύστημα Πρόληψης Εσφαλμένου Πατήματος Γκαζιού κατά την Εκκίνηση	●
Λειτουργία Έξυπνου Ελέγχου Δυναμικής Απόδοσης Οχήματος	●
Κάθισμα	
Τύπος Καθισμάτων Επιβατών – Τυπική Έκδοση	●
Τύπος Καθισμάτων Επιβατών – Άνετη Έκδοση	○
Ζώνη Ασφαλείας Τριών Σημείων (Κάθισμα Επιβάτη)	○
Περιοχή Αναπηρικού Αμαξιδίου	●
Τυποποιημένο Κάθισμα Οδηγού Yutong	●
Ηλεκτρικό Κάθισμα Οδηγού Yutong	○
Κάθισμα Οδηγού IRSI	○

Εσωτερική Διακόσμηση		
Περιβλήμα Χώρου Οδήγησης		●
Ανακλινόμενο Σκαλοπάτι για Άτομα με Αναπηρία		●
Παράθυρο Αερισμού Οροφής		—
Εξωτερική Διαμόρφωση		
Θύρα Επιβατών		2
Μονόστρωτο Πλευρικό Τζάμι		○
Διπλό Πλευρικό Τζάμι με Διάκενο		●
Χειροκίνητο Παράθυρο Οδηγού		●
Μπροστινό Παρμπρίζ Κοινού Τύπου		●
Κλιματισμός		
Κλιματισμός Θέρμανσης και Ψύξης		●
Σύστημα Θέρμανσης		●
Αποπαγωγής Θέρμανσης και Ψύξης		●
Πλαίσιο		
Μπροστινός Άξονας		Molead AF40
Κινητήριος Άξονας		Molead EA50
Αερόσουστα Ανάρτηση Αερόσουστα Ανάρτηση		●
ECAS (Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενο Σύστημα Αερόσουστας)		●
Θέση Τιμονιού		Τιμόνι Αριστερά
Ηλεκτρονικό Χειρόφρενο		●
Συστήματα Ασφαλείας και Υποβοήθησης Οδήγησης		
Ηλεκτρονικό Σύστημα Πέδησης (EBS)		●
Σύστημα Ηλεκτρονικού Ελέγχου Σταθερότητας (ESC)		—
Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (CMS)		○
Σύστημα Προειδοποίησης Απόκλισης Λωρίδας (LDWS)		●
Εξυπνο Σύστημα Υποβοήθησης Ορίου Ταχύτητας (ISA)		●
Σύστημα Προειδοποίησης Πλευρικού Τυφλού Σημείου (BSIS)		●
Σύστημα Προειδοποίησης Εμπρόσθιου Τυφλού Σημείου (MOIS)		●
Σύστημα Προειδοποίησης Κόπωσης Οδηγού (DDAW)		●
Σύστημα Κλειδώματος με Έλεγχο Αλκοόλης (Alco lock)		●
Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS)		●
Σύστημα Περιμετρικής Όρασης 360°		○
Ηλεκτρονικός Καθρέπτης Οπισθοπορείας		○
Ραντάρ Οπισθοπορείας		●
Εξυπνος Έλεγχος Υαλοκαθαριστήρων και Εμπρόσθιων Φώτων		○
Σύστημα Link+ Free		●
Πολυμέσα Ψυχαγωγίας και Φωτισμός		
Όργανα με Αυτόματη Προσαρμογή		—
Μικρόφωνο		●
Ενσωματωμένο Δίκτυο WIFI		○
Εμπρόσθιοι Προβολείς LED		●

● Τυπικός Εξοπλισμός ○ Προαιρετικός Εξοπλισμός — Χωρίς Διαθέσιμη Διαμόρφωση



Yutong Bus Co., Ltd.

Yutong Marketing Center, Οικονομική και Τεχνολογική Αναπτυξιακή Ζώνη, Zhengzhou, Κίνα

Τηλ.: +86 371 6671 8999 Ιστότοπος: www.yutong.com E-mail: sales@yutong.com Ακολουθήστε μας στο Facebook & Twitter & YouTube: Yutong Bus & Coach

Οι εικόνες ενδέχεται να περιλαμβάνουν προαιρετικό εξοπλισμό και αξεσουάρ που δεν παρέχονται ως στάνταρ. Το προϊόν υπόκειται σε τεχνικές βελτιώσεις.

Η Yutong διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Έκδοση Σεπτεμβρίου 2025.