



ΣΕΙΡΑ IC

ΠΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

	IC12E	IC15E
Βασικές παράμετροι		
Μήκος (mm)	12 660	14 875
Πλάτος (mm)	2 550	2 550
Ύψος (mm)	3 500	3 500
Μεταξόνιο (mm)	6 380	7 080+1 515
Διαστάσεις ελαστικών	295/80R22,5	295/80R22,5
Μέγιστη ταχύτητα οχήματος	100	100
Μέγιστος αριθμός καθισμάτων(Συμπεριλαμβανομένων των θέσεων οδηγού και ξεναγού)	Έως 61	Έως 73
Μέγιστη Χωρητικότητα Χώρου Αποσκευών (m³)	Έως 4,5	Έως 5,1
Μέγιστη Επιτρεπόμενη Συνολική Μάζα Εργοστασιακής Προδιαγραφής (kg)	18 800	25 500
Εμπρός Αξονας / Μεσαίος Αξονας / Πίσω Αξονας (kg)	7 300/—/11 500	7 300/11 500/6 700
Τύπος Δαπέδου	Δομή Εσοχής ΔαπέδουΕσοχή Δαπέδου	Δομή Εσοχής ΔαπέδουΕσοχή Δαπέδου
Σύστημα Κίνησης Νέας Ενέργειας		
Μπαταρία Ισχύος(kWh)	Έως 465,99 kWh	Έως 579,6 kWh
Ονομαστική Ισχύς 1(kW)	215	250
Ονομαστική Ισχύς 2(kW)	250	430
Μέγιστη Ικανότητα Αναρρίχησης 1	14%	17%
Μέγιστη Ικανότητα Αναρρίχησης 2	20%	20%
Μονός Φορτιστής	●	○
Διπλός Φορτιστής	○	●
Ισχύς Φόρτισης (150 Kw)	●	—
Ισχύς Φόρτισης (2 × 150 Kw)	○	●
Ισχύς Φόρτισης (300 Kw)	○	○
Ισχύς Φόρτισης (2 × 300 Kw)	○	○
Σύστημα Πρόληψης Εσφαλμένου Πατήματος Γκαζιού κατά την Εκκίνηση	●	●
Λειτουργία Έξυπνου Ελέγχου Δυναμικής Απόδοσης Οχήματος	●	●
Κάθισμα		
Τύπος Καθισμάτων Επιβατών – Τυπική Έκδοση	○	○
Τύπος Καθισμάτων Επιβατών – Άνετη Έκδοση	●	●
Ζώνη Ασφαλείας Τριών Σημείων (Κάθισμα Επιβάτη)	●	●
Περιοχή Αναπηρικού Αμαξιδίου	●	●
Τυποποιημένο Κάθισμα Οδηγού Yutong	●	●
Ηλεκτρικό Κάθισμα Οδηγού Yutong	○	○
Κάθισμα Οδηγού IRSI	○	○
Κάθισμα Ξεναγού	○	○
Εσωτερική Διακόσμηση		
Χωρίς Κουρτίνα, με Προβλεπόμενη Οδηγία Κουρτίνας	●	●
Κουρτίνα με Κρεμαστά Υφασμάτινα Λωρίδια	○	○
Ενσωματωμένο Ψυγείο στον Πίνακα Οργάνων	○	○
Περιβλήμα Χώρου Οδήγησης	○	○
Ανυψωτική Συσκευή Αναπηρικού Αμαξιδίου	○	○
Ράφι Αποσκευών στο Εσωτερικό	●	●
Παράθυρο Αερισμού Οροφής	●	●
Εξωτερική Διαμόρφωση		
Θύρα Επιβατών	1-2	1-2
Μονόστρωτο Πλευρικό Τζάμι	●	○
Διπλό Πλευρικό Τζάμι με Διάκενο	○	●
Χειροκίνητο Παράθυρο Οδηγού	●	●

	IC12E	IC15E
Ηλεκτρικό Παράθυρο Οδηγού	○	○
Μπροστινό Παμπριζ Κοινού Τύπου	●	●
Μπροστινό Παμπριζ με Ηλεκτρική Θέρμανση	○	○
Πόρτα Χώρου Αποσκευών με Ανασήκωση προς τα Επάνω	●	●
Πόρτα Χώρου Αποσκευών με Κατακόρυφη Ανύψωση	○	○
Κλιματισμός		
Κλιματισμός Θέρμανσης και Ψύξης	●	●
Σύστημα Θέρμανσης	●	●
Αποπαγωγής Θέρμανσης και Ψύξης	●	●
Πλαίσιο		
Μπροστινός Άξονας	RL75E	RL75E
Κινητήριος Άξονας	A133	A133
Τρίτος Άξονας	—	RL82A
Αερόσουστα Ανάρτηση Αερόσουστα Ανάρτηση	●	●
ECAS (Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενο Σύστημα Αερόσουστας)	●	●
Θέση Τιμονιού	Τιμόνι Αριστερά	Τιμόνι Αριστερά
Ηλεκτρονικό Χειρόφρενο	●	●
Συστήματα Ασφαλείας και Υποβοήθησης Οδήγησης		
Ηλεκτρονικό Σύστημα Πέδησης (EBS)	●	●
Σύστημα Ηλεκτρονικού Ελέγχου Σταθερότητας (ESC)	●	●
Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (AEBS)	○	○
Σύστημα Προειδοποίησης Απόκλισης Λωρίδας (LDWS)	○	○
Έξυπνο Σύστημα Υποβοήθησης Ορίου Ταχύτητας (ISA)	●	●
Σύστημα Προειδοποίησης Πλευρικού Τυφλού Σημείου (BSIS)	●	●
Σύστημα Προειδοποίησης Εμπρόσθιου Τυφλού Σημείου (MOIS)	●	●
Σύστημα Προειδοποίησης Κόπωσης Οδηγού (DDAW)	●	●
Σύστημα Κλειδώματος με Έλεγχο Αλκοόλης (Alco lock)	●	●
Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS)	●	●
Σύστημα Περιμετρικής Όρασης 360°	○	○
Ηλεκτρονικός Καθρέπτης Οπισθοπορείας	○	○
Ραντάρ Οπισθοπορείας	●	●
Έξυπνος Έλεγχος Υαλοκαθαριστήρων και Εμπρόσθιων Φώτων	●	●
Πολυμέσα Ψυχαγωγίας και Φωτισμός		
Έξυπνη Καμπίνα	●	●
Μικρόφωνο	●	●
Ενσωματωμένο Δίκτυο WIFI	○	○
Εμπρόσθιοι Προβολείς LED	●	●

● Τυπικός Εξοπλισμός ○ Προαιρετικός Εξοπλισμός — Χωρίς Διαθέσιμη Διαμόρφωση



Yutong Bus Co., Ltd.

Yutong Marketing Center, Οικονομική και Τεχνολογική Αναπτυξιακή Ζώνη, Zhengzhou, Κίνα

Τηλ.: +86 371 6671 8999 Ιστότοπος: www.yutong.com E-mail: sales@yutong.com Ακολουθήστε μας στο Facebook & Twitter & YouTube: Yutong Bus & Coach

Οι εικόνες ενδέχεται να περιλαμβάνουν προαιρετικό εξοπλισμό και αξεσουάρ που δεν παρέχονται ως στάνταρ. Το προϊόν υπόκειται σε τεχνικές βελτιώσεις. Η Yutong διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Έκδοση Σεπτεμβρίου 2025.