YUTONG E7S

Μικροκυκλικός Mini Ηλεκτρικός Λεωφορείο

YUTONG

ΠΑΡΆΜΕΤΡΟΙ

E7S

Βασικές παράμετροι	
Μήκος (mm)	6 960
Πλάτος (mm)	2 280
Ύψος (mm)	2 970
Μεταξόνιο (mm)	5 240
Διαστάσεις ελαστικών	235/75R17,5
Μέγιστη ταχύτητα οχήματος	70
Μέγιστος αριθμός καθισμάτων(Χωρίς τη θέση του οδηγού)	Έως 13
Μέγιστη Επιτρεπόμενη Συνολική Μάζα Εργοστασιακής Προδιαγραφής (kg)	8 500
Εμπρός Άξονας / Μεσαίος Άξονας / Πίσω Άξονας (kg)	4 000/—/4 500
Τύπος Δαπέδου	Χαμηλό Δάπεδο
Σύστημα Κίνησης Νέας Ενέργειας	
Μπαταρία Ισχύος(kWh)	176,04
Ονομαστική Ισχύς 1(kW)	65
Ονομαστική Ισχύς 2(kW)	100
Μέγιστη Ικανότητα Αναρρίχησης 1	15 %
Μέγιστη Ικανότητα Αναρρίχησης 2	25 %
Μονός Φορτιστής	●
Διπλός Φορτιστής	○
Ισχύς Φόρτισης (150 Kw)	●
Ισχύς Φόρτισης (300 Kw)	—
Σύστημα Πρόληψης Εσφαλμένου Πατήματος Γκαζιού κατά την Εκκίνηση	●
Λειτουργία Έξυπνου Ελέγχου Δυναμικής Απόδοσης Οχήματος	●
Κάθισμα	
Τύπος Καθισμάτων Επιβατών – Τυπική Έκδοση	●
Τύπος Καθισμάτων Επιβατών – Άνετη Έκδοση	○
Ζώνη Ασφαλείας Τριών Σημείων (Κάθισμα Επιβάτη)	○
Περιοχή Αναπηρικού Αμαξιδίου	●
Τυποποιημένο Κάθισμα Οδηγού Yutong	●
Ηλεκτρικό Κάθισμα Οδηγού Yutong	○
Κάθισμα Οδηγού ISRI	○

Εσωτερική Διακόσμηση	
Περίβλημα Χώρου Οδήγησης	●
Ανακλινόμενο Σκαλοπάτι για Άτομα με Αναπηρία	●
Παράθυρο Αερισμού Οροφής	—
Εξωτερική Διαμόρφωση	
Θύρα Επιβατών	2
Μονόστρωτο Πλευρικό Τζάμι	○
Διπλό Πλευρικό Τζάμι με Διάκενο	●
Χειροκίνητο Παράθυρο Οδηγού	●
Μπροστινό Παρμπρίζ Κοινού Τύπου	●
Κλιματισμός	
Κλιματισμός Θέρμανσης και Ψύξης	●
Σύστημα Θέρμανσης	●
Αποπαγωτής Θέρμανσης και Ψύξης	●
Πλαίσιο	
Μπροστινός Άξονας	Molead AF40
Κινητήριος Άξονας	Molead EA50
Αερόσουστα ΑνάρτησηΑερόσουστα Ανάρτηση	●
ECAS (Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενο Σύστημα Αερόσουστας)	●
Θέση Τιμονιού	Τιμόνι Αριστερά
Ηλεκτρονικό Χειρόφρενο	●
Συστήματα Ασφαλείας και Υποβοήθησης Οδήγησης	
Ηλεκτρονικό Σύστημα Πέδησης (EBS)	●
Σύστημα Ηλεκτρονικού Ελέγχου Σταθερότητας (ESC)	—
Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (CMS)	○
Σύστημα Προειδοποίησης Απόκλισης Λωρίδας (LDWS)	●
Έξυπνο Σύστημα Υποβοήθησης Ορίου Ταχύτητας (ISA)	●
Σύστημα Προειδοποίησης Πλευρικού Τυφλού Σημείου (BSIS)	●
Σύστημα Προειδοποίησης Εμπρόσθιου Τυφλού Σημείου (MOIS)	●
Σύστημα Προειδοποίησης Κόπωσης Οδηγού (DDAW)	●
Σύστημα Κλειδώματος με Έλεγχο Αλκοόλης (Alco lock)	●
Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS)	●
Σύστημα Περιμετρικής Όρασης 360°	○
Ηλεκτρονικός Καθρέπτης Οπισθοπορείας	○
Ραντάρ Οπισθοπορείας	●
Έξυπνος Έλεγχος Υαλοκαθαριστήρων και Εμπρόσθιων Φώτων	○
Πολυμέσα Ψυχαγωγίας και Φωτισμός	
Όργανα με Αυτόματη Προσαρμογή	—
Μικρόφωνο	●
Ενσωματωμένο Δίκτυο WIFI	○
Εμπρόσθιοι Προβολείς LED	●

● Τυπικός Εξοπλισμός ○ Προαιρετικός Εξοπλισμός — Χωρίς Διαθέσιμη Διαμόρφωση

YUTONG

Yutong Bus Co., Ltd.

Yutong Marketing Center, Οικονομική και Τεχνολογική Αναπτυξιακή Ζώνη, Zhengzhou, Κίνα
Τηλ.: +86 371 6671 8999 Ιστότοπος: www.yutong.com E-mail: sales@yutong.com Ακολουθήστε μας στο Facebook & X & YouTube: Yutong Bus & Coach
Οι εικόνες ενδέχεται να περιλαμβάνουν προαιρετικό εξοπλισμό και αξεσουάρ που δεν παρέχονται ως στάνταρ. Το προϊόν υπόκειται σε τεχνικές βελτιώσεις.
Η Yutong διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Έκδοση Σεπτεμβρίου 2025.